MEIER VERPACKUNGEN

Technisches Datenblatt

Erstellt am Datum: 20.09.2024

Artikel-Nr.: 78920

Artikelbezeichnung: Vakuumbeutel TOP 90 für Balkengeräte, PA/PE, B 160 mm x L 250 mm, einseitig genoppt, transparent, Hochformat

Recyclingcode: 07 O (andere Kunststoffe)

Zolltarifnummer: 39232100 - Säcke und Beutel, einschl. Tüten, aus Polymeren des Ethylens

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Vakuumbeutel			
Typ	TOP 90			
Vakuumbeutel-Maschinentyp	für Balkengeräte			
Qualität/Material	PA/PE			
Breite (AM)	160	mm		
Länge (AM)	250	mm		
Ausführung	einseitig genoppt			
Farbe	transparent			
Ausrichtung	Hochformat			
Art der verpackten Lebensmittel	alle Lebensmittel			
Wasserdampf-Durchlässigkeit	< 3 (85% rF)	g/m²*d		DIN 53122
Sauerstoff-Durchlässigkeit	< 80 (75% rF), < 56 (50% rF)	cm³/m²*d*bar		DIN 53380
Kohlendioxid-Durchlässigkeit	< 174 (0% rF)	cm³/m²*d*bar		DIN 53380
Stickstoff-Durchlässigkeit	< 9 (0% rF)	cm³/m²*d*bar		ISO 15105-1 / DIN 53380-2
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	3 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9005512502944	1 Stück = 1 Stück	6,70
9005512502937	1 Karton = 2.400 Stück	16.080,00
9005512691440	1 Palette = 48.000 Stück	321.600,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.