

**Erstellt am Datum:** 20.09.2024  
**Artikel-Nr.:** 76032  
**Artikelbezeichnung:** Schrumpfbeutel Brillant 85, B 150 mm x L 250 mm, Seitennaht, lose, transparent, Hochformat  
**Recyclingcode:** 07 O (andere Kunststoffe)  
**Zolltarifnummer:** 39232100 - Säcke und Beutel, einschl. Tüten, aus Polymeren des Ethylens

| Technische Information               | Wert                                                                                                                         | Einheit                                | Toleranz | Methode                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| Bezeichnung                          | Schrumpfbeutel                                                                                                               |                                        |          |                        |
| Typ                                  | Brillant 85                                                                                                                  |                                        |          |                        |
| Breite (AM)                          | 150                                                                                                                          | mm                                     |          |                        |
| Länge (AM)                           | 250                                                                                                                          | mm                                     |          |                        |
| Naht                                 | Seitennaht                                                                                                                   |                                        |          |                        |
| Ausführung                           | lose                                                                                                                         |                                        |          |                        |
| Farbe                                | transparent                                                                                                                  |                                        |          |                        |
| Ausrichtung                          | Hochformat                                                                                                                   |                                        |          |                        |
| Art der verpackten Lebensmittel      | alle Lebensmittel                                                                                                            |                                        |          |                        |
| Schrumpfwert längs                   | 30-34                                                                                                                        | %                                      |          | 90°, 3 sec.            |
| Schrumpfwert quer                    | 30-34                                                                                                                        | %                                      |          | 90°, 3 sec.            |
| Durchstoß                            | >15                                                                                                                          | N                                      |          | DIN EN 14477           |
| Wasserdampf-Durchlässigkeit          | < 3 (23 °C, 85 % rel. F)                                                                                                     | g/m <sup>2</sup> *d                    |          | DIN 53 122             |
| Sauerstoff-Durchlässigkeit           | < 8,5 (23 °C, 0% rel. F)                                                                                                     | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *d*bar |          | DIN 53 380             |
| Kohlendioxid-Durchlässigkeit         | < 43 (23 °C, 0% rel. F)                                                                                                      | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *d*bar |          | DIN 53 380 (berechnet) |
| Hinweise zum Abpackvorgang           | Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden |                                        |          |                        |
| Hinweise zur Lagerung der Verpackung | 5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen                       |                                        |          |                        |
| empfohlene Verarbeitungszeit         | 6 Monate                                                                                                                     |                                        |          |                        |
| Rückverfolgbarkeit                   | durch Chargennummer gegeben                                                                                                  |                                        |          |                        |

| EAN           | Verpackungsvorschrift    | Nettogewicht in g |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 9005512415886 | 1 Stück = 1 Stück        | 6,32              |
| 9005512415893 | 1 Karton = 1.000 Stück   | 6.320,00          |
| 9005512416692 | 1 Palette = 30.000 Stück | 189.600,00        |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.

